MAN TGE - 3500PLUS SPEZIFIKATIONEN

BE-Combi ist markenunabhängig und realisiert maximale Nutzlast für die bekanntesten Transportermarken. Unten finden Sie eine Übersicht der technischen Daten des MAN TGE, die zudem am Ende der Seite als Download zur Verfügung steht.

MAN TGE

MAN TGE 5.0 T muss mit folgenden Optionen ausgestattet sein	Optionscode
Ausstattung Elektrisch:	
Heckleuchten mit verlängerter Leitung (+1,5m)	634KB / 8SE
AGM-Batterie und Generator mit erhöhter Kapazität	630PE / NY4
(Alternativ: AGM-Batterie und Generator -> Absprache mit ABH nötig)	(630PF / NY5)
Zweiten Batterie (AGM-Batterie) mit Hochstrom-Trennrelais und Batterieüberw.	637QG / 8FH
Elektr. Klemmleiste und KFG mit ABH-Programmierung	631JD / IS2
Positionsleuchten auf dem Kabinendach	633HB / 6S3
Smart TCO 2.0 (inkl. DSRC Antenne)	631HF / 9NI
Ausstattung Fahrgestell:	
Automatikgetriebe erforderlich	n/a
Zulassung als 3,5 t	635B0 / 07H
Unvollständige N1-Zulassung	637WC / 5ET
Vorber. für Anhängevorrichtung mit Kabelsatz, Stechdose, Steuergerät	630DD / 1D7
Federungs-/Dämpfungs und Stabiliserungspaket 5 oder 6	631BI / 2MR
Dreipkt-Automatiksicherheitsg. mit Gurthöhenverst. & el. Gurtstraf. vorn	634CB / 3QN
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	630EC / 4UF
Vorbereitung für Ladebordwand elektrisch	630WS / 5S4
Ohne vorbereitung für die dritte Bremsleuchte	8R0
Ausstattung GSR-2:	
Ohne Totwinkelwarnung und ohne Anfahrwarnung	636JA / BR0
Rückfahrkamera-Vorbereitung, inkl. Verkabelung und Kamera	632KM / KA8
Ohne Einparkhilfe	631EJ / 7X0
Ausstattung Sonstige:	
Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer auf max. 100 km/h (nicht deaktivierbar)	631LC / 7H2
Bügel-Außenspiegel rechts, links, kovex, integrierte LED-Blinkl., Weitwinkelb.	630KI + 630KB / 3AQ + 3BL
Transportmodus deaktiviert	634JB / 2A7
Motorleistung Minimum 120 kW	n/a

Möglichkeiten des BE?Combi 3500PLUS?Systems

Radstand	Maximale Aufbaulänge	Minimale Aufbaulänge plus Ladebordwand	Minimale Aufbauleistung ohne Ladebordwand
3.640 mm	4.700 mm	4.700 mm	4.500 mm
4.490 mm	5.200 mm	5.200 mm	5.200 mm

Informationen für Aufbauhersteller

- Ladebordwandkapazität max. 1.000 kg.
- Der 3500PLUS Auflieger wird ohne die gesetzlich vorgeschriebene Beleuchtung und Heckstoßstange geliefert.
- Anschlüsse wie z.B. Schläuche für Kühlmaschinen und Hydraulikschläuche müssen **jederzeit abnehmbar sein**.

BE-COMBI INTERNATIONAL

Azewijnseweg 12

4214 KC Vuren

+31 (0) 345 - 633 644

verkoop@be-combi.nl

www.be-combi.nl